

カートリッジ仕様			
カートリッジ品番		OSSC-4	OSSC-7
材料の種類		ABS樹脂	
ろ材の種類		中空糸膜、活性炭、不織布	
ろ過流量		3.5L/分	5.0L/分
使用可能な最小動水圧		0.07MPa	
浄水能力 *1	遊離残留塩素	総ろ過水量 30,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	濁り	総ろ過水量 30,000L (ろ過流量50%)	総ろ過水量 11,000L (ろ過流量50%)
	総トリハロメタン	総ろ過水量 8,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	クロロホルム	総ろ過水量 8,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	ブロモジクロロメタン	総ろ過水量 14,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 15,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	ブロモホルム	総ろ過水量 19,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	テトラクロロエチレン	総ろ過水量 17,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	トリクロロエチレン	総ろ過水量 12,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量 9,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	CAT (農薬)	総ろ過水量 80,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	2-MIB (カビ臭)	総ろ過水量 36,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
	溶解性鉛	総ろ過水量 8,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
除去性能① *2	鉄 (微粒子状)	○	○
	アルミニウム (中性)	○	○
除去性能② *3	細菌除去率99.999%	○	○
ろ材の交換時期の目安		1ヵ年 (1日あたりの使用水量20 L)	1ヵ年 (1日あたりの使用水量30 L)
カートリッジ質量 (満水時)		0.7kg (1.3kg)	1.1kg (2.3kg)
カートリッジサイズ		最大径109mm×高さ176mm	最大径132mm×高さ250mm
			

給水装置の構造 及び材質の基準 による表示 *4	水道法基準適合性能項目	浸出性能	浸出性能
	認証登録番号	W-1	W-1
	型式	OSS-4	OSS-7

*1 JIS S 3201に準拠した浄水器カートリッジの性能試験結果
 *2 JWPAS B 100に従った試験方法により除去が確認された物質です。
 *3 JIS S 3201 (参考) 細菌除去試験方法により除去率99.999%
 *4 公益社団法人日本水道協会の認証登録品です。

水栓 (G用) 仕様		
材料の種類		銅合金
サイズ	取付穴径	直径：36.5～40mm
	台座径	直径：46mm
	吐水口の高さ	204mm
	取付天板厚範囲	最大取付天板厚：25mm
給水装置の構造 及び材質の基準 による表示 *4	性能項目	耐圧性能、浸出性能、水撃限界性能、逆流防止性能
	認証登録番号	C-224

梱包部品	
●カートリッジ×1	●ブラケットハンガー×1
●給水ホース (800mm)×2	●フレキ管 (600mm)×1
●ワンタッチカップラ×2	●検査プラグ×1
●片ナットチーズ×1	