



用途	一般住宅用(屋内用)	
給水圧力	最低必要水圧	0.1MPa(流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(静水圧)
使用可能水質	水道水	
使用環境温度	1~40°C ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。	
最高給湯温度	65°C ※安全のため給湯温度は60°C以下でのご使用をおすすめします。	
吐水方法	泡まつ	
特記事項	(1)水圧は湯水ほぼ同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)湯水を逆に配管しないでください。 (3)フレキホース寸法公差:±20 (4)流量上限:約8.3L/min(定流量弁付き) (5)商品を取り付ける前に必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。 (6)使用条件:スパウト操作は使用可能範囲内でご使用ください。範囲外で使用するとスパウトが抜けおそれがあります。 (7)水はねや水があふれるおそれがありますので、止水栓で適切な流量に調整してください。 (8)設置条件:ハンドルを正面(シンク及び洗面器側)に向けた状態で設置してください。 (9)デザインの特性上、ハンドルのレバーを開く側に倒すとシャープなエッジが現れます。手や指などを傷つけないよう十分にご注意ください。	

セラトレーディング株式会社	○	単位 mm	名称 VOLA キッチン用湯水混合栓
製図 福田	検図 井田	日付 25.05.15	尺度 1 : 3
備考 (社)日本水道協会認証品			図番 VLKV140